

Drehmomentschlüssel mit Hebelumschaltknarre, 5-25 NM, 1/4"



- Genauigkeit $\pm 3\%$ vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Sicher: Haptisch (Kurzwegauslösung), Akustisch (Knickelement)
- Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes
- Anwenderfreundliche Umschaltknarre
- Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789:2003 (D)
- Chromoberfläche des Rohres: matt
- Skalengehäuse mit Doppelskala: Nm (lbf.ft)
- Sichere Verriegelung des Handgriffes durch Drehkranz – keine Klemmgefahr!
- Ergonomisch
- Mit Seriennummer und Zertifikat
- Unverzichtbar für kontrollierten Drehmoment-Anzug
- Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack

| Details | |
|---------------------------|---------------|
| Code-No. | 00751000080 |
| Art. Nr. | 751 |
| Nm | 5-25 |
| Skaleneinteilung ft./lbs. | 4-18 |
| Länge (mm) | 275 |
| Gewicht | 520 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| EAN | 4024089415001 |