Drehmomentschlüssel mit Hebelumschaltknarre, 10-60 NM, 3/8"



• Genauigkeit ± 3% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) • Sicher: Haptisch (Kurzwegauslösung), Akustisch (Knickelement) • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes • Anwenderfreundliche Umschaltknarre • Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789:2003 (D) • Chromoberfläche des Rohres: matt • Skalengehäuse mit Doppelskala: Nm (lbf.ft) • Sichere Verriegelung des Handgriffes durch Drehkranz – keine Klemmgefahr! • Ergonomisch • Mit Seriennummer und Zertifikat • Unverzichtbar für kontrollierten Drehmoment-Anzug • Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack

Details	
Code-No.	00752000080
Art. Nr.	752
Nm	10-60
Skaleneinteilung ft./lbs.	8-44
Länge (mm)	355
Gewicht	759
Verpackungseinheit	1
EAN	4024089415018

© HEYCO Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG
Birgden III/1
42855 Remscheid

Erstellt am 02.11.2026