

## Drehmomentschlüssel mit Hebelumschaltknarre, 10-60 NM, 3/8"



- Genauigkeit  $\pm 3\%$  vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Sicher: Haptisch (Kurzwegauslösung), Akustisch (Knickelement)
- Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes
- Anwenderfreundliche Umschaltknarre
- Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789:2003 (D)
- Chromoberfläche des Rohres: matt
- Skalengehäuse mit Doppelskala: Nm (lbf.ft)
- Sichere Verriegelung des Handgriffes durch Drehkranz – keine Klemmgefahr!
- Ergonomisch
- Mit Seriennummer und Zertifikat
- Unverzichtbar für kontrollierten Drehmoment-Anzug
- Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack

| Details                   |               |
|---------------------------|---------------|
| Code-No.                  | 00752000080   |
| Art. Nr.                  | 752           |
| Nm                        | 10-60         |
| Skaleneinteilung ft./lbs. | 8-44          |
| Länge (mm)                | 355           |
| Gewicht                   | 759           |
| Verpackungseinheit        | 1             |
| EAN                       | 4024089415018 |