

HEYTEC

TOOLS



Drehmomentschlüssel, verstellbar mit Einhand-Spannzange

Adjustable torque wrench with one-hand clamp



Drehmomentschlüssel, verstellbar mit Einhand-Spannzange

Adjustable torque wrench with one-hand clamp



Drehmomentschlüssel mit Einhand-Spannzange –
das ideale Werkzeug im Bauhandwerk, für Stahlbetonbauer
sowie im Maschinen- und Anlagenbau.

Einfaches Verschrauben von Bewehrungsstäben und Muffenverbindungen
für Stahlbetonanwendungen. Die Einhand-Spannzange ist bestens geeignet
für runde, ovale und eckige Geometrien. Für alle namhaften Hersteller von
Bewehrungstechniken (z.B. Lenton, Halfen etc.). Die gehärtete Stellmutter und
die Spannzange verhindern mit der Federzentrierung ein ungewolltes Verstellen
und sorgen für höchste Sicherheit bei der Selbstklemmung.

- Drehmomenteinstellung von 40-210 Nm, Spannbereich 5-40 mm
- Drehmomenteinstellung von 70-350 Nm, Spannbereich 10-60 mm

Lieferung in gepolsterter Umhängetasche mit Trageriemen zum sicheren
Transport zum Einsatzort, schützt vor Schmutz und Nässe.

Adjustable torque wrench with one-hand clamp –
the ideal tool for builders, concretors and for general engineering-
and plant construction applications.

Easy screwing of reinforcing rods and socket joints for reinforced concrete applications.
The one-hand clamp is best suited for round, oval and square shapes. For application with
products of all renowned manufacturers of reinforcement gear (e.g. Lenton, Halfen etc.).
The hardened adjusting nut and grips in combination with the spring centering prevent an
unintended mechanical shift of the wrench ensuring utmost safety of the self-clamping.

- Torque adjustment range 40-210 Nm, clamping range 5-40 mm
- Torque adjustment range 70-350 Nm, clamping range 10-60 mm

Supplied in a cushioned bag with carrying strip for safe transport to the building site,
optimum dirt and moisture protection.

Code	←L→ mm	Nm	mm			EAN	€
50888021080	600	40-210	5-40	2200	1	4024089444728	295,00
50888035080	730	70-350	10-60	3700	1	4024089444735	345,00

zzgl. ges. MwSt.

